

T12 / GP .....

cella montata  
load cells mounted  
Euro 150,00

cella NON montata  
load cells NOT mounted  
Euro 125,00

Accessorio progettato per la pesatura di serbatoi, tramogge, piattaforme, ecc...; provvisti di una articolazione a compressione in acciaio INOX AISI 304 + GOMMA in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Piastra inferiore e viteria in acciaio galvanizzato. Piastra superiore in acciaio INOX AISI 304. In fase di trasporto e montaggio, per evitare il danneggiamento dovuto a urti e vibrazioni, assicurarsi che il bullone (\*) sia completamente svitato sino a toccare con la testa la cella. Al termine del montaggio riavvitare il bullone in modo da allontanarlo e consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra. Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la piastra superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

*Weight module designed for tanks, hoppers, platforms, etc.; provided with a compression joint in AISI 304 stainless steel and rubber to compensate for misalignment of the support plates. Galvanized lower plate and screws. AISI 304 stainless steel upper plate.*

*During the transport and installation the bolt (\*) must be unscrewed until it touches the upper plate, to avoid damage due to knocks or vibrations. After installation, loosen the bolt to allow the cell to perform properly.*








*Connect all the lower plates to the earthing system.*

*In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the upper plate, you must proceed to insert a shim before fixing the bolts.*

PIASTRA INFERIORE IN ACCIAIO GALVANIZZATO  
GALVANIZED LOWER PLATE

PIASTRA SUPERIORE IN ACCIAIO INOX AISI 304  
STAINLESS STEEL UPPER PLATE



ACCIAIO GALVANIZZATO  
GALVANIZED STEEL





**E' POSSIBILE ORIENTARE LA PIASTRA SUPERIORE IN QUALSIASI POSIZIONE**

ORIENTATE MODULES AS THE SITUATION REQUIRES


ORIENTAMENTO AL  
MOMENTO DELLA  
FORNITURA CON CELLA  
MONTATA



	cella montata load cells mounted	cella NON montata load cells NOT mounted
PIATF + BLOCT (max 500 kg) .....		Euro 50,00
PIATF 2000 + BLOCT (max 1000 kg) .....		Euro 65,00
TF / PV (max 500 kg) .....	Euro 125,00	Euro 100,00
TF / PV / 2000 (max 1000 kg) .....	Euro 140,00	Euro 115,00
TF / PVZ (max 500 kg) .....	Euro 105,00	Euro 80,00




Accessorio di montaggio in acciaio INOX AISI 304.  
**PIATF** : Carico massimo statico 500 kg.  
**PIATF 2000** : Carico massimo statico 1000 kg.  
*Weigh module constructed of AISI 304 stainless steel.*  
**PIATF** : Max static load 500 kg.  
**PIATF2000** : Max static load 1000 kg.




Accessorio provvisto di piastra PPV in acciaio INOX AISI 304 con all'interno piedino snodato M12 x 1.75 autocentrante su sfera ( **PV: piedino in acciaio inox; PVZ: piedino in acciaio nichelato** ) in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Viteria acciaio inox. Vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento. Max carico statico 500 / 1000 kg.  
 In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che le vite di fermo (\*) tocchi sotto la cella.  
 Al termine del montaggio riallontanare le vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.  
 Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la parte superiore dell'accessorio, inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.  
*Mounting accessory provided with a AISI 304 stainless steel plate (PPV) with self-centring joint foot M12x1.75 (stainless steel foot for PV; nickel-plated foot for PVZ) to compensate for misalignment of the support plates. Anti-tilt device against lateral forces and anti-tilt. Stainless steel screw. Max load 500 / 1000 kg. During the transport and installation the lock (\*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the load cell. Connect all the lower plates to the earthing system. In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the joint, you must proceed to insert a shim before fixing the bolts.*

	cella montata load cells mounted	cella NON montata load cells NOT mounted
TF / FSB (max 500 kg) .....	Euro 90,00	Euro 65,00
TF / AST (max 500 kg) .....	Euro 110,00	Euro 85,00
TF / GP (max 500 kg) .....	Euro 110,00	Euro 85,00
TF / GP / 2000 (max 1000 kg) .....	Euro 125,00	Euro 100,00




Articolazione in **acciaio INOX AISI 304 + GOMMA**, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio. Viteria acciaio inox. Max carico statico 500 kg. In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (\*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra. Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la parte superiore dell'accessorio, inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

*AISI 304 stainless steel joint + rubber, to compensate for misalignment of the support plates. Max static load 500 kg. During the transport and installation the lock (\*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the cell. Connect the structure to be weighed by means of copper wire, then connect all the lower plates to the earthing system. In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the joint, you must insert a shim before fixing the bolts.*



Articolazione sferica a trazione, in **lega d'alluminio**. Viteria in acciaio zincato. Carico statico appeso max 500 kg. In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (\*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

*Alloy aluminum tension ball joint. Galvanized screws. Max static load 500 kg. During the transport and installation the lock (\*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the load cell. Connect the structure to be weighed by means of copper wire, then connect all the lower plates to the earthing system.*



Piastra superiore in **acciaio INOX AISI 304**. Articolazione a compressione in **INOX AISI 304 + GOMMA**, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio. Viteria in acciaio inox.



Max carico statico 500 / 1000 kg. In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (\*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra. Nel caso di strutture con quattro appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la piastra superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

*AISI304 stainless steel upper plate. AISI304 compression joint + rubber, to compensate for misalignment of the support plates. Max static load 500 / 1000 kg. During the transport and installation the lock (\*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the load cell. Connect all the lower plates to the earthing system. In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the upper plate, you must proceed to insert a shim before fixing the bolts.*

# ACCSFER

## ACCESSORI CON SFERA PER CELLE FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK ACCESSORIES WITH BALL FOR LOAD CELLS FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK

<b>ACCSFERM12</b> (acciaio inox / stainless steel) .....	<b>Euro 30,00</b>
<b>ACCSFERM20</b> (acciaio inox / stainless steel) .....	<b>Euro 40,00</b>




# ANTIV

## ARTICOLAZIONI ACCIAIO INOX + GOMMA STAINLESS STEEL & RUBBER JOINT

<b>ANTIV 35</b> per celle di carico / for load cells FCOL - FCK .....	<b>Euro 25,00</b>
<b>ANTIV 40</b> per celle di carico / for load cells FTO - FTL - FTP - FTZ - FTK - FCAL - FCAX - FCA	<b>Euro 30,00</b>
<b>ANTIV 45</b> per celle di carico / for load cells FCAL - FCAX - FCA .....	<b>Euro 35,00</b>

Articolazioni a compressione in grado di compensare la non planarità dei piani d'appoggio delle strutture.  
Joints to compensate for misalignment of the support plates.








# PIEDINI PER CELLE FCAX - FCAL - FCA - FCOL - FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK FEET FOR LOAD CELLS FCAX - FCAL - FCA - FCOL - FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK


## PIEDINI

<b>PIEDINOSB2ZNCM8</b>	<b>M8 x 1.25</b> ( Foto G ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture G)</i> . . . . .	<b>Euro 30,00</b> (cad.)
<b>PIEDINOSB2M8</b>	<b>M8 x 1.25</b> ( Foto F ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture F)</i> . . . . .	<b>Euro 40,00</b> (cad.)
<b>PIEDINOSB2ZNCM10</b>	<b>M10 x 1.5</b> ( Foto G ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture G)</i> . . . . .	<b>Euro 30,00</b> (cad.)
<b>PIEDINOSB2M10</b>	<b>M10 x 1.5</b> ( Foto F ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture F)</i> . . . . .	<b>Euro 40,00</b> (cad.)
<b>PIEDINOSB2ZNC</b>	<b>M12 x 1.75</b> ( Foto B ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture B)</i> . . . . .	<b>Euro 20,00</b> (cad.)
<b>PIEDINOSB2M12</b>	<b>M12 x 1.75</b> ( Foto D ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture D)</i> . . . . .	<b>Euro 32,00</b> (cad.)
<b>PIEDINOSB2M20</b>	<b>M20 x 2.5</b> ( Foto E ) . . . . .	<i>Jointed foot (Picture E)</i> . . . . .	<b>Euro 50,00</b> (cad.)

Piastre PPV e PPV80 per realizzare vincoli contro lo spostamento laterale e antiribaltamento (pag. 43, 44)  
Plates PPV and PPV80 to realize accessories against lateral forces and anti-tilt (pages 43, 44)

<p><b>max 500 kg</b> PIEDINO IN ACCIAIO NICHELATO AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADI E RONDELLE) <i>NICKEL-PLATED SELF-CENTRING JOINTED FOOT (WITH NUTS &amp; WASHERS)</i></p>  <p>FOTO G (Picture G)</p>	<p><b>max 500 kg</b> PIEDINO IN ACCIAIO INOX AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADI E RONDELLE) <i>STAINLESS STEEL SELF-CENTRING JOINTED FOOT (WITH NUTS &amp; WASHERS)</i></p>  <p>FOTO F (Picture F)</p>	<p><b>max 2000 kg</b> PIEDINO IN ACCIAIO NICHELATO AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADO) <i>NICKEL-PLATED SELF-CENTRING JOINTED FOOT (WITH NUTS)</i></p>  <p>FOTO B (Picture B)</p>	<p><b>max 2000 kg</b> PIEDINO IN ACCIAIO INOX AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADO) <i>STAINLESS STEEL SELF-CENTRING JOINTED FOOT (WITH NUTS)</i></p>  <p>FOTO D (Picture D)</p>	<p><b>max 5000 kg</b> PIEDINO IN ACCIAIO INOX AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADO) <i>STAINLESS STEEL SELF-CENTRING JOINTED FOOT (WITH NUTS)</i></p>  <p>FOTO E (Picture E)</p>
---	--	---	---	--

Esempio di impiego di piedini regolabili (Example of feet application)







# SNODI SFERICI ASSIALI IN ACCIAIO PER CELLE FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK STEEL SPHERICAL PLAIN THRUST FOR LOAD CELLS FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK

## SNODI

<b>SNODOGE12AX</b> ( celle / load cells FTL, FTO, FTP, FTZ, FTK ) . . . . .	<b>Euro 20,00</b>
<b>SNODOGE20AXKIT *</b> ( celle / load cells FTP10000 ; FTK 3000 - 5000 ; FTZ 5000 ) . . . . .	<b>Euro 30,00</b>
<b>SNODOGE25AXKIT **</b> . . . . .	<b>Euro 37,00</b>

\* compresi bullone 20 x 80 e rondella 22 x 60 zincati - Bolt (20x80) and washer (22x60) included  
\*\* compresi bullone 24 x 100 e rondella 26 x 72 zincati - Bolt (24x100) and washer (26x72) included

### SNODI ASSIALI PER COMPENSARE LA NON PLANARITA' DEI PIANI D'APPOGGIO SPHERICAL PLAIN THRUST TO COMPENSATE FOR MISALIGNMENT

 <p>GE12AX</p>	 <p>GE25AX</p>	 <p>GE20AX</p>	<p>Esempi di applicazione (Example of application)</p>  <p>cella di carico (load cell)</p> <p>cella di carico (load cell)</p> <p>rondella (washer)</p>
---	---	---	--