

LBIL 500 g 0.05 g divisione / *division*

Euro 50,00

TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT / *Calibration with SIT traceability certificate*

Euro 50,00



- **DIMENSIONI 110 x 72 x h 16,6 mm**
- **PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX 60 x 60 mm**
- **STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO DI PROTEZIONE**

- **DIMENSIONS 110 x 72 x h 16.6 mm**
- **STAINLESS STEEL LOADING TOP 60 x 60 mm**
- **PLASTIC STRUCTURE WITH PROTECTION COVER**

Display LCD a 5 digit 7 segmenti con funzione retroilluminazione.
Tastiera con 3 tasti funzione.
Alimentazione con 2 pile tipo AAA da 1,5 V (80 ore di autonomia).
Temperatura di lavoro -10 °C + 40 °C.
Protezione contro i sovraccarichi.
Peso bilancia 130 g.

*Five-digit LCD displa, 7 segment, with back light function.
Three-key keyboard.
Two batteries 1.5V type AAA (80-hour operating time).
Operating temperature -10 °C + 40 °C.
Overload protection.
Weight 130 g.*

LBIL 3 kg 0.1 g divisione / *division*

Euro 70,00

TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT / *Calibration with SIT traceability certificate*

Euro 50,00



- **DIMENSIONI 133 x 95 x h 33 mm**
- **PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX 84 x 68 mm**
- **STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO DI PROTEZIONE**

- **DIMENSIONS 133 x 95 x h 33 mm**
- **STAINLESS STEEL LOADING TOP 84 x 68 mm**
- **PLASTIC STRUCTURE WITH PROTECTION COVER**

Display LCD a 5 digit 7 segmenti con funzione retroilluminazione.
Tastiera con 4 tasti funzione.
Alimentazione con 4 pile tipo AAA da 1,5 V (80 ore di autonomia).
Temperatura di lavoro -10 °C + 40 °C.
Protezione contro i sovraccarichi.
Peso bilancia 320 g.

*Five-digit LCD displa, 7 segment, with back light function.
Four-key keyboard.
Four batteries 1.5V type AAA (80-hour operating time).
Operating temperature -10 °C + 40 °C.
Overload protection.
Weight 320 g.*