

### HDWE RS485

Euro 130,00

#### OPZIONI A RICHIESTA :

- Colonna portaindicatore ( Ø 38mm, h 700mm) da pavimento . .
- **TARATURA** dell'indicatore in abbinamento alla piattaforma con **CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT** (idoneo sistemi ISO 9000)
- Convertitori Profibus, RS422, USB, Ethernet, radio (pag. 98)

#### OPTIONS SUR DEMANDE :

- Colonne porte-indicateur (Ø 38mm, h 700mm) à fixation sur le sol
- **CALIBRAGE** de l'indicateur combiné à la plate-forme avec **CERTIFICAT DE TRAÇABILITÉ SIT** (approprié systèmes ISO 9000)
- Convertisseurs Profibus, RS422, USB, Ethernet, radio (page 98)

Euro 40,00

Euro 80,00

Porta seriale RS485 per collegamento in rete fino a 25 strumenti. La stessa porta può essere utilizzata per collegamento tra un indicatore e un PC/PLC in trasmissione continua (RS232).



Port série RS485 pour brancher en réseau jusqu'à 25 appareils. Le même port peut être utilisé pour brancher un indicateur et un PC/API en transmission continue (RS232).

**CALIBRAZIONE SOLO** con peso campione.

**ÉTALONNAGE UNIQUEMENT** avec poids étalon.

Indicatore di peso da tavolo o fissaggio a colonna con funzione **netto/lordo**. Dimensioni 260 x 155 x 75 mm. Alimentazione 230Vca /9Vcc 0,5 A con carica batteria esterno per batteria interna da 6V 4Ah ricaricabile (inclusa). Display semialfanumerico a 7 digit da 25 mm, a 7 segmenti. Tastiera impermeabile con 4 tasti funzione. Max 4 celle di carico (350 Ohm), alimentazione 5Vcc. Divisioni visualizzabili 30000. Campo visualizzabile: - 999 ; +75000. Campo di misura + 2mV ; + 12mV. Risoluzione di lettura x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200, x500. Temperatura di stoccaggio -20 + 50 °C. Temperatura di lavoro -10 + 40 °C. Umidità non condensante max 85 %. Numero decimali: 0 - 4. Baud rate 1200, 2400, 4800, 9600.

Indicateur de poids de table ou fixation sur colonne avec fonction **net/brut**. Dimensions 260 x 155 x 75 mm. Alimentation 230Vca /9Vcc 0,5 A avec chargeur de batterie externe pour batterie interne de 6V 4Ah rechargeable (incluse). Écran semi-alphanumérique à 7 chiffres de 20 mm, à 7 segments. Clavier imperméable avec 4 touches de fonction. Max 4 capteurs de pesage (350 Ohm), alimentation 5Vcc. Divisions affichables 30000. Champ affichable: - 999 ; +75000. Champ de mesure + 2mV ; + 12mV. Résolution de lecture x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200, x500. Température de stockage -20 + 50 °C. Température de fonctionnement -10 + 40 °C. Humidité sans condensation max 85 %. Chiffres décimaux : 0 - 4. Débit en baud 1200, 2400, 4800, 9600.

### G150

Euro 130,00

#### OPZIONI A RICHIESTA :

- Colonna portaindicatore ( Ø 38mm, h 700mm) da pavimento . .
- **TARATURA** dell'indicatore in abbinamento alla piattaforma con **CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT** (idoneo sistemi ISO 9000)

#### OPTIONS SUR DEMANDE :

- Colonne porte-indicateur (Ø 38 mm, h 700 mm) à fixation sur le sol.
- **CALIBRAGE** de l'indicateur combiné à la plate-forme avec **CERTIFICAT DE TRAÇABILITÉ SIT** (approprié systèmes ISO 9000)

Euro 40,00

Euro 80,00

- **Peso netto / lordo**
- **Contapezzi**
- **Peso percentuale**
- **Uscita RS232 per PC (solo trasmissione monodirezionale)**



- **Poids net/ brut**
- **Compteur de pièces**
- **Poids pourcentage**
- **Sortie RS232 pour PC (transmission monodirectionnelle uniquement)**

Indicatore di peso da tavolo o fissaggio a colonna. Dimensioni 290 x 165 x 140 mm. Alimentazione 230Vca +/- 10% con carica batteria esterno per batteria ricaricabile 6V 4Ah (inclusa). Tastiera impermeabile con 8 tasti funzione. Display a 6 digit da 20mm, 7 segmenti. Max 6 celle di carico (350 Ohm), alimentazione 5Vcc. Aggiornamento display 5 lett./sec. Potenza assorbita 10W. Divisioni interne / visualizzabili max 300000. Risoluzione di lettura x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200. Portafusibile esterno con fusibile da 1A. Temperatura di stoccaggio -20 + 50 °C. Temperatura di lavoro -10 + 40 °C. Umidità non condensante max 90%. Decimali 0 - 5.

Indicateur de poids de table ou fixation en colonne. Dimensions 290 x 165 x 140 mm. Alimentation 230Vca +/- 10% avec chargeur de batterie externe pour batterie rechargeable 6V 4Ah (inclus) Clavier imperméable avec 8 touches de fonction. Écran à 6 chiffres de 20 mm, 7 segments. 6 capteurs de pesage maxi (350 Ohm), alimentation 5Vcc. Mise à jour écran 5 lecture/sec. Puissance absorbée 10W. Divisions internes/ affichables max 300000. Résolution de lecture x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200. Porte-fusible externe avec fusible de 1A. Température de stockage -20 + 50 °C. Température de fonctionnement -10 + 40°C. Humidité sans condensation max 90%. Décimaux 0 - 5.