Bajo pedido
GOST R
(normas rusas)

INDICATORE DI PESO IN ACCIAIO INOX IP67

INDICADOR DE PESO EN ACERO INOX IP67

WEI

WEI	Euro	300,00
OPZIONI A RICHIESTA : / ***OPCIONES BAJO PEDIDO :***		
- Versione **ATEX** Ex **II 3D (zona 22)** / *- Versión ATEX* Ex ***II 3D (zona 22)***	Euro	50,00
- Colonna portaindicatore (Ø 38mm, h 700mm) da pavimento / *- Columna porta-indicador (Ø 38 mm, h 700 mm) de suelo*	Euro	40,00
- **TARATURA** dell'indicatore in abbinamento alla piattaforma con **CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT** (idoneo sistemi ISO 9000) / *- CALIBRADO del indicador junto con la plataforma con - CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD SIT (idóneo para sistemas ISO 9000)*	Euro	80,00

CONNESSIONI STAGNE
CON PRESSACAVI IP67

CONEXIONES HERMÉTICAS CON
PRENS ACABLES IP67

Indicatore di peso in **ACCIAIO INOX IP67** idoneo per l'installazione da tavolo o fissaggio a colonna. Dimensioni: 230 x 170 x 170 mm. Display semialfanumerico 6 digit da 20 mm, 7 segmenti. Tastiera impermeabile con 5 tasti funzione. Batteria interna ricaricabile 6V 4Ah. Grado di protezione IP 67.

Funzioni principali

- Indicatore di peso con stampa peso lordo, netto, tara, data e ora.
- Contapezzi.
- Totalizzatore di peso.
- Possibilità di disabilitare la funzione di autozero all'accensione per pesatura sili, tramogge, etc.

Possibilità di TARATURA TEORICA a banco conoscendo F. S. celle di carico e risoluzione di lettura.

USCITA SERIALE RS232 :
- per collegamento a PC/PLC (trasmissione continua / trasmissione bidirezionale / invio stringa a peso stabile).
- per collegamento a stampante (pag. 136) e/o RD (registratore di dati su Compact Flash, vedi pag. 135).

*Indicador de peso en **ACERO INOX IP67** idóneo para la instalación sobre mesa o montaje de columna. Dimensiones: 230 x 170 x 170 mm. Display alfanumérico de 6 dígitos de 20 mm y 7 segmentos. Teclado impermeable con 5 teclas de función. Batería interna recargable 6V 4Ah. Grado de protección IP 67.*

Funciones principales

- Indicador de peso con impresión de peso bruto, neto, tara, fecha y hora.
- Cuentapiezas.
- Totalizador de peso.
- Posibilidad de deshabilitar la función de autocero al encendido para pesado de silos, tolvas, etc.

Posibilidad de CALIBRADO TEÓRICO desde el banco conociendo F.S., células de carga y resolución de lectura.

SALIDA SERIE RS232:
- para conexión a PC/PLC (transmisión continua/transmisión bidireccional /envío cadena de peso estable).
- para conexión a impresora (pág. 136) y/o RD (registrador de datos en Compact Flash, ver pág. 135)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		*CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES*
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA	230VAC +/- 10 % ; 12 W	*ALIMENTACIÓN Y POTENCIA ABSORBIDA*
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO	max 4 (350 Ohm)	*N° CÉLULAS DE CARGA EN PARALELO*
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO	5VDC / 150 mA	*ALIMENTACIÓN CÉLULAS DE CARGA*
LINEARITA'	< 0.01% F.S.	*LINEALIDAD*
DIVISIONI INTERNE	max 80000	*DIVISIONES INTERNAS*
CAMPO VISUALIZZABILE	- 2000 + 999999	*RANGO VISUALIZABLE*
CAMPO DI MISURA	- 10 mV ; + 15 mV	*RANGO DE MEDICIÓN*
N. DECIMALI	0 - 3 ;	*N. DECIMALES*
RISOLUZIONE LETTURA	x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50	*RESOLUCIÓN DE LECTURA*
LETTURE AL SECONDO	20 / sec.	*LECTURAS POR SEGUNDO*
PORTE SERIALI	RS232	*PUERTOS SERIE*
BAUD RATE	1200, 2400, 4800, 9600	*VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN*
UMIDITA' (non condensante)	85 %	*HUMEDAD (no condensante)*
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	- 20° + 50° C	*TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO*
TEMPERATURA DI LAVORO	- 10° + 40° C	*TEMPERATURA DE TRABAJO*