

MÉTHODE D'IMPRESSION QUI
NE SE DÉCOLORE PAS DANS
LE TEMPS (PAS THERMIQUE)

STAMPANTI AD IMPATTO 24 COLONNE IMPRIMANTES Á PERCUSSION 24 COLONNES

Imprimantes

(1-2) STAMPRS232	per / pour WL60 - WT60 - WR - WRMDB - WRBIL - W60000 - TLA	Euro 350,00
(1-2) STAMPTTL	per / pour PWI - PWS - DOS2005 - MBD 96	Euro 350,00
(2) STAMPTAVOLO	per / pour WL60 - WT60 - WR - WRMDB - WRBIL - W60000 - WET - WEI - WML	Euro 450,00
OPZIONI A RICHIESTA:		
(1) - Alimentatore esterno 24Vcc / 5Vcc 5A	- Alimentateur externe 24Vcc / 5Vcc 5A	Euro 50,00
(2) - Rotolo carta autoadesiva Ø 50 mm	- Rouleau papier auto-adhésif Ø 50 mm	Euro 15,00
OPTIONS SUR DEMANDE :		

STAMPRS232 STAMPTTL ▼



STAMPTTL (seriale TTL):

Stampante ad impatto a matrice di punti (8 aghi). Fissaggio universale per utilizzo su pannelli vario spessore. Alimentazione 5Vcc 5A. Orologio calendario. Dimensioni: 126 x 126 x 57 mm. Foratura: 112 x 112 mm. Max ingombro retro pannello (compresi calotta e connettore): 80mm. Rotolo di carta semplice (57,5 .0,5mm x Ø 50mm max). Cavo 1,5 m per collegamento strumento. Caratteri/sec. 60. Linee/sec. 2,5. Buffer di stampa 150 byte. Temperatura di funzionamento 0° - 50 °C. Temperatura di stoccaggio - 20° +70°C. Umidità 90% (non condensante).

Alimentatore esterno incluso nella fornitura: Tens. ingresso 115/230Vca. Tens. uscita 5Vcc +/-2%.

Imprimante à percussion à matrice de points (8 aiguilles). Fixation universelle pour utilisation sur des panneaux d'épaisseurs différentes. Alimentation 5Vcc. Montre calendrier. Dimensions : 126 x 126 x 57 mm. Perçage : 112 x 112 mm. Ecombrement maxi arrière panneau (calotte et connecteur inclus) : 80 mm. Rouleau de papier simple (57,5 0,5 mm x Ø 50 mm maxi). Câble 1,5 m pour connexion instrument. Caractères/sec 60. Lignes/sec 2,5. Tampon d'impression 150 bytes. Température de fonctionnement 0° - 50 °C. Température de stockage - 20° +70°C. Humidité 90% (sans condensation).

Alimentateur externe compris dans la fourniture : Tens. entrée 115/230Vca. Tens. sortie 5Vcc +/-2%

STAMPTAVOLO ▼



STAMPTAVOLO (seriale RS232):

Stampante da tavolo ad impatto a matrice di punti (6 aghi). Alimentazione 18Vcc. Orologio calendario. Rotolo di carta semplice (57,5 .0,5mm x Ø 50mm max). Dimensioni: 120 x 173 x h 102 mm. Cavo 1,5 m per collegamento strumento. Temperatura 0° - 50 °C. Caratteri/ sec. 42. Linee/sec. 1,8. Buffer di stampa 150 byte. Umidità 85% (non condensante).

Alimentatore esterno incluso nella fornitura: Tens. ingresso 220-240Vca. Tens. uscita 18Vcc 10.8W.

Imprimante de table à percussion à matrice de points (6 aiguilles). Alimentation 18Vcc. Montre calendrier. Rouleau de papier simple (57,5 0,5 mm x Ø 50 mm maxi). Dimensions : 120 x 173 x h 102 mm. Câble 1,5 m pour connexion instrument. Température 0° - 50°C . Caractères/sec 42. Lignes/sec 1,8. Tampon d'impression 150 bytes. Humidité 85% (sans condensation).

Alimentateur externe compris dans la fourniture : Tens. entrée 220/240Vca. Tens. sortie 18Vcc 10,8W.